ESD-Leiterplatten-Magazin Set 300



Die Leiterplattenhalter können sowohl in senkrechter als auch waagrechter Lage bestückt werden. Das System ist absolut variabel in der Breite und kann für alle Leiterplatten-größen bedarfsgerecht montiert werden. Für die verschiedenen Leiterplatten werden 100, 180 und 300 mm hohe Leiterplattenhalter angeboten. Mit 32 Führungsnuten im Abstand von 10 mm bieten die Leiterplattenhalter eine maximale Packungsdichte.
Sicher führen: Die Führungsnuten sind zu Beginn trichterförmig ausgebildet, um ein sicheres Einführen der Leiterplatten zu gewährleisten. Die aufgeklebten Positionierstreifen mit gelben Farbmarkierungen geben die genaue Bestückungsposition an und verhindern, dass Leiterplatten von Hand schräg eingesetzt werden.

- z.B. für Leiterplatten mit 233,4 mm Breite
- Material: Polypropylen
- Farbe: schwarz
- Oberflächenwiderstand: nach DIN EN 613450-5-1 < 10^9
- Nutbreite: 3,5 mm
- Nuttiefe: 2,5 mm

• Anzahl: 32
• Leiterplattenabstand: 10 mm
• Schnelle, einfache Montage
• Stabil und verwindungssteif
• Nutensperre
• Stapelbar
• Hochkant stehend
• Transportbehälter - für den Transport können die Leiterplattenmagazine in normgerechete Behälter 600x400 bzw. 400x300 mm eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	**WL10820**
Modell	Testset 300
Hersteller	CAB
Hersteller-Artikel-Nr.	8910065
GPSR Herstellerdaten	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Länge	369 mm
Höhe	300 mm
Lieferumfang	2 Stegwände 300 4 Profilschienen Länge 269 mm 1 Klammer 1 Satz Tragegriffe
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Material	Polypropylen
ESD gerecht	ja
Serie des Leiterplattenmagazins	Serie 300
Material des Leiterplattenmagazins	Kunststoff