

## Xonic ESD Schraubendreher Schlitz, 2,5 x 75 mm, 172 mm



- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
- Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
- Größe: 2,5 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 75 mm
- Gesamtlänge: 172 mm

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL11142</b>
Modell	4880X-ESD-2,5x75
Hersteller	C.K
Hersteller-Artikel-Nr.	T4880XES257
GPSR Herstellerdaten	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal www.ck-tools.com
Breite	17 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	220 mm
Breite mit Verpackung	17 mm
Höhe mit Verpackung	17 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
Schraubenart	schlitz

ESD gerecht	ja
Verpackungsmaß	einzeln
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeu glänge	172 mm
Anwendung (Schraubendreher)	Schlitzschrauben
Klingenbreite	2,5 mm
Klingendicke	0,4 mm

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeu glänge	Klingenbreite	Klingendicke
WL11137	157 mm	0,8 mm	0,2 mm
WL11138	157 mm	1,2 mm	0,25 mm
WL11139	157 mm	1,5 mm	0,3 mm
WL11140	157 mm	1,8 mm	0,3 mm
WL11141	157 mm	2,5 mm	0,4 mm
<b>WL11142</b>	<b>172 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>0,4 mm</b>
WL11143	197 mm	3 mm	0,5 mm
WL11146	197 mm	4 mm	0,6 mm
WL11144	250 mm	3 mm	0,5 mm