

Abisolierzange T-7, Ø 0,25 - 0,64 mm (massiv), Ø 0,2 - 0,5 mm (mehrdrähtig)



Die Abisolierzange T-7 Standard von IDEAL überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Profilgeschliffene Klingen in Messerausführung für exaktes und einfaches Abisolieren ohne Einkerben des Isoliermaterials. Integrierter Drahtschneider und Biegelöcher. Praktische Zangenspitze für hohe Greifkraft. Deutlich lesbare, mit Laser aufgetragene Adernummaße. Federbelastetes, automatisches Öffnen der Zange. Korrosionsbeständige brünierte Oberfläche. Robuste Stahlkonstruktion für Volldraht AWG 30-22 Stahl gelb Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Profilgeschliffene Klingen in Messerausführung für exaktes und einfaches
- Abisolieren ohne Einkerben des Isoliermaterials.
- Integrierter Drahtschneider und Biegelöcher.
- Praktische Zangenspitze für hohe Greifkraft.
- Deutlich lesbare, mit Laser aufgetragene Adernummaße.
- Federbelastetes, automatisches Öffnen der Zange.
- Korrosionsbeständige brünierte Oberfläche.

- Robuste Stahlkonstruktion
- für Volldraht AWG 30-22
- Stahl
- gelb

Artikel-Nr.	WL12950
Modell	45-125
Modelllinie	T-7
Hersteller	IDEAL
Hersteller-Artikel-Nr.	45-125
GPSR Herstellerdaten	IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com
Länge	241 mm
Breite	102 mm
Höhe	25 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	241 mm
Zangenart	manuelle Abisolierzange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Modelllinie
WL12947	T-5
WL12948	T-6
WL12950	T-7
WL26689	T-8