

Kraft-Kombizange, verchromt, isoliert, 180 mm



35 % Krafterparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 11,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

Artikel-Nr.	WL13343
Modell	02 06 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 06 180
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	190 mm
Breite	56 mm
Höhe	20 mm
Länge mit Verpackung	191 mm

Breite mit Verpackung	65 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,371 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	180 mm
Griff Ausprägung	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	11,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,5 mm
Schneidwert Durchmesser Pianodraht	2 mm
Zangenart	Kombizange

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL13343	180 mm
WL61279	200 mm
WL61280	225 mm