

Selbsteinstellende Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm², 200 mm



Selbsteinstellende Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter. Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm². Leichtgängige Mechanik. Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar. Geringes Gewicht. für dünne Flachbandleiter bis 10 mm Breite in einem Arbeitsgang. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm² - Längenanschlag: 3 – 18mm - AWG: 32 — 7

- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation
- Passt sich selbsttätig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik
- Messer und Kunststoff-Klemmbacken leicht auswechselbar
- Geringes Gewicht

Artikel-Nr.	WL13347
Modell	12 40 200
Hersteller	KNIPEX

Hersteller-Artikel-Nr.	12 40 200
Länge	200 mm
Breite	95 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	218 mm
Breite mit Verpackung	71 mm
Höhe mit Verpackung	26 mm
Volumen mit Verpackung	0,382 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,03 – 10 mm ²
AWG	32 - 7
Zangenart	automatische Abisolierzange