ESD-Entlötlitze NO-CLEAN, 1,9 mm, grün, 1,5 m



Techspray 1822-5F No-Clean Entlötlitze mit einer Breite von 1,9 mm hinterlässt keine ionischen Flussmittelrückstände, die sich ansammeln und Verzweigungen, so genannte „Dendriten“, bilden können. Das Entlötgeflecht ist ein mit Flussmittel benetztes Kupfergeflecht, das zum Entfernen von Lötmittel verwendet wird, sodass Bauteile ausgetauscht und überschüssiges Lot entfernt werden können. Der Lötkolben wird auf die Litze aufgesetzt - sobald beides auf die richtige Temperatur gebracht worden ist, wird das Flussmittel aktiviert. Durch die Kapillarwirkung des Geflechts wird das Lot an der Litze hochgezogen. Techspray Entlötlitzen sind auf ESD sicheren Spulen erhältlich und somit für die Verwendung mit ESD-empfindlichen Bauteilen geeignet.

- No-Clean mit Flussmittel versehene Entlötlitze
- Absolut sauberes Geflecht - klare, nicht reaktive Rückstände
- Hinterlässt keine ionischen Rückstände - verhindert Schäden durch Dendriten
- Erfüllt MIL-F-14256, Typ R
- ESD gerecht

Artikel-Nr.	WL15075
Modell	1822-5F
Hersteller	TECHSPRAY
Hersteller-Artikel-Nr.	1822-5F
GPSR Herstellerdaten	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Länge	1500 mm
Breite	1,9 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	grün
Normen	MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821:HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standard-J-STD-004
RoHS konform	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite	Länge
WL15070	0,9 mm	3000 mm
WL15073	1,4 mm	1500 mm
WL15072	1,4 mm	3000 mm
WL15075	**1,9 mm**	**1500 mm**
WL15074	1,9 mm	3000 mm
WL27946	1,9 mm	30500 mm
WL15077	2,5 mm	1500 mm
WL15076	2,5 mm	3000 mm
WL26404	2,5 mm	30500 mm
WL15079	3,3 mm	1500 mm