


## Radsatz 0,5 mm CUTBEND-VB


Bearbeitungsmöglichkeiten:					● Kopftyp FG
Kopftyp VB	A	B	C	D	
0,5 mm	0,3–0,5 mm	4,7–40 mm	min. 1,0 mm	2,6–15 mm	–
0,8 mm	0,5–0,8 mm	6,0–40 mm	min. 1,3 mm	3,6–15 mm	3,1–20 mm
1,0 mm	0,9–1,0 mm	6,0–40 mm	min. 1,8 mm	3,6–15 mm	–
1,2 mm	1,1–1,2 mm	6,0–40 mm	min. 2,0 mm	3,6–15 mm	–

Maximaler Bauteildurchmesser für alle Kopftypen: 14 mm

Standardausrüs-  
tung: Beidseitig  
Schneiden  
und Biegen  
(VB-Kopf)



Eine Seite Schnei-  
den und Biegen  
(½ VB-Kopf),  
andere Seite nur  
Schneiden (½ FG-  
Kopf) = BG Kopf



Beidseitig nur  
Schneiden  
= FG Kopf



### Radsatz für CUTBEND

- beidseitig schneiden und biegen
- D Draht = 0,3 - 0,5 mm

Artikel-Nr.	WL15305
Modell	VB05
Hersteller	SCHLEUNIGER
GPSR Herstellerdaten	Schleuniger GmbH Biergutstrasse 9 CH-3608 Thun www.schleuniger.com
Verkaufseinheit	1 Satz
Inhaltseinheit	1 Satz

Products for the electronic industry



ESD gerecht

nein

