

Absaugarm System DN50 für Tischmontage, 2 Gelenke, rot, 545 mm



Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m³/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen.

- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern

Artikel-Nr.	WL15472
Modell	50-37-1-4
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-37-1-4
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	rot
Material	Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10 µ, Gelenke aus Polypropylen
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	Alsident System 50 AL
Anzahl der Gelenke	2
Reichweite	545 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Luftmenge des Absaugarms	45 – 85 m ³ /h
Montageart	Tischmontage
Gelenkfarbe	rot
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
WL20600	445 mm
WL15472	545 mm
WL20605	645 mm
WL20607	745 mm