

Seitenschneider, 80er Serie, ovale Backen, mit Wate, 0,2-1,25 mm



Seitenschneider mit ovalen Backen, ideal für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten von Leiterplatten.

Aus Hochleistungs-Kugellagerstahl gefertigt, brüniert. Schneiden und Backen computergeschliffen, dadurch höchste Präzision und konstante Qualität. Induktionshärtung der Schneiden auf 63-65 HRC. Mit Kunststoff-Griffhüllen und Öffnungsfeder.

- Schneidkapazität Kupfer D = 0,2-1,25 mm

Artikel-Nr.	WL15997
Modell	8140
Hersteller	LINDSTRÖM
Hersteller-Artikel-Nr.	8140
GPSR Herstellerdaten	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Länge	155 mm
Breite	100 mm

Höhe	65 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	80er Serie
VDE	nein
Kopfbreite	10 mm
Schnittform	große Wate
ESD gerecht	nein
Schneidekapazität des Seitenschneiders	0,2 - 1,25 mm
Ausführung der Schneide	mit Wate
Backenform	oval
Werkzeuglänge	110 mm
Art des Seitenschneiders	Seitenschneider
Länge der Backen	10 mm

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Schneidekapazität des Seitenschneiders	Ausführung der Schneide	Backenform
WL70870	0,1 - 0,5 mm	ohne Wate	spitz
WL16016	0,1 - 0,6 mm	mit feiner Wate	spitz
WL15994	0,1 - 0,8 mm	ohne Wate	oval
WL16014	0,1 - 0,8 mm	ohne Wate	spitz angeschliffen
WL15992	0,1 - 1 mm	mit feiner Wate	oval
WL16012	0,1 - 1 mm	mit feiner Wate	spitz angeschliffen
WL16002	0,1 - 1 mm	ohne Wate	oval
WL16008	0,1 - 1 mm	ohne Wate	spitz
WL16000	0,1 - 1,25 mm	mit feiner Wate	oval
WL16023	0,1 - 1,25 mm	ohne Wate	oval
WL15990	0,2 - 1 mm	mit Wate	oval
WL16010	0,2 - 1 mm	mit Wate	spitz angeschliffen
WL16031	0,2 - 1 mm	ohne Wate	spitz angeschliffen
WL16020	0,2 - 1,6 mm	mit feiner Wate	oval
WL16027	0,2 - 1,6 mm	mit feiner Wate	spitz

Products for the electronic industry



WL16006	0,2 - 1,25 mm	mit feiner Wate	spitz
WL16030	0,2 - 1,25 mm	mit feiner Wate	spitz angeschliffen
WL15997	0,2 - 1,25 mm	mit Wate	oval
WL16004	0,2 - 1,25 mm	mit Wate	spitz
WL20703	0,2 - 1,25 mm	ohne Wate	spitz
WL70872	0,3 - 1,5 mm	mit feiner Wate	spitz
WL16018	0,3 - 1,6 mm	mit Wate	oval
WL16025	0,3 - 1,6 mm	mit Wate	spitz
WL16036	0,3 - 1,6 mm	ohne Wate	oval
WL16041	0,3 - 1,6 mm	ohne Wate	spitz
WL20704	0,3 - 1,25 mm	mit Wate	spitz angeschliffen
WL70873	0,3 - 1,25 mm	ohne Wate	spitz
WL16034	0,3 - 2 mm	mit feiner Wate	oval
WL16040	0,3 - 2 mm	mit feiner Wate	spitz
WL70871	0,4 - 1,5 mm	mit Wate	spitz
WL16032	0,4 - 2 mm	mit Wate	oval
WL16037	0,4 - 2 mm	mit Wate	spitz
WL20702	0,5 mm	mit Schneide und Wate	oval