

## ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,8 mm × 4 mm × 100 mm



- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Artikel-Nr.            | WL16080 |
| Modell                 | BE 8040 |
| Hersteller             | BAHCO   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | BE-8040 |
| Länge                  | 270 mm  |
| Breite                 | 62 mm   |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Höhe               | 43 mm                   |
| Verkaufseinheit    | 1 Stück                 |
| Inhaltseinheit     | 1 Stück                 |
| Grifflänge         | 122 mm                  |
| VDE                | nein                    |
| Schraubenart       | schlitz                 |
| ESD gerecht        | nein                    |
| Verpackungsmaß     | einzel                  |
| Schraubendreherart | Normale Schraubendreher |
| Klingenstärke      | 0,8 mm                  |
| Griffbreite        | 17 mm                   |
| Werkzeuglänge      | 222 mm                  |
| Griffdurchmesser   | 17 mm                   |
| Klingenlänge       | 100 mm                  |
| Klingenbreite      | 4 mm                    |
| Klingendicke       | 0,8 mm                  |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Klingenlänge  | Klingendicke  | Klingenbreite |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| WL53430        | 60 mm         | 0,3 mm        | 2 mm          |
| WL16075        | 60 mm         | 0,4 mm        | 2,5 mm        |
| WL16077        | 60 mm         | 0,5 mm        | 3 mm          |
| WL16086        | 75 mm         | 0,4 mm        | 2,5 mm        |
| WL16078        | 75 mm         | 0,5 mm        | 3 mm          |
| WL16079        | 75 mm         | 0,6 mm        | 3,5 mm        |
| WL53432        | 100 mm        | 0,5 mm        | 3 mm          |
| <b>WL16080</b> | <b>100 mm</b> | <b>0,8 mm</b> | <b>4 mm</b>   |
| WL16087        | 125 mm        | 0,5 mm        | 3 mm          |
| WL16089        | 125 mm        | 0,6 mm        | 3,5 mm        |
| WL53450        | 125 mm        | 1 mm          | 5,5 mm        |
| WL53688        | 150 mm        | 1 mm          | 5,5 mm        |
| WL53452        | 150 mm        | 1 mm          | 6 mm          |
| WL53689        | 150 mm        | 1,2 mm        | 6,5 mm        |

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| WL16090 | 175 mm | 0,8 mm | 4 mm   |
| WL19948 | 175 mm | 1,6 mm | 8 mm   |
| WL53447 | 200 mm | 0,5 mm | 3 mm   |
| WL53449 | 200 mm | 0,6 mm | 3,5 mm |
| WL20734 | 200 mm | 1 mm   | 5,5 mm |

