# Lötspitze LT-CS, Rundform, D: 3,2 mm



Die Lötspitze LT CS von WELLER ist eine hochwertige Rundspitze aus der bewährten LT-Serie und eignet sich ideal für universelle Lötarbeiten im SMT- und THT-Bereich. Mit einer Spitzenbreite von 3,2 mm und ihrer präzisen Rundform ermöglicht sie saubere und zuverlässige Lötverbindungen bei mittleren Bauteilgrößen (S–M).

Gefertigt aus eisenbeschichtetem Kupfer, überzeugt die Lötspitze durch eine besonders lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz. Die integrierte Silver Line Heizkörper-Technologie sorgt für eine effiziente Wärmeübertragung und eine konstant hohe Performance.

Dank der extrem kurzen Anheizzeit von nur 10 Sekunden (von 50 °C auf 350 °C) ist die Spitze schnell einsatzbereit und unterstützt einen effizienten Arbeitsablauf. Sie ist kompatibel mit einer Vielzahl von WELLER-Lötkolben, darunter WXP 80, WP 80, WSP 80, FE 75, LR 21 und TCPS. Mit dem passenden Adapter kann sie auch flexibel erweitert eingesetzt werden.

Ideal für Anwender, die eine robuste, vielseitige und langlebige Lötspitze für präzise Elektronikarbeiten benötigen.

• LT Spitzen für WXP 80/ WP 80/ WSP 80 Lötkolben
• Für universelle SMT- und THT-Aufgaben
• Für eine gute Performance
• Für sehr gute Ergebnisse steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung.
• Solides eisenbeschichtetes Kupfer für eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
• Mit Adapter T0058720781 (WL20284) auch für LR 21 geeignet
• Anheizzeit: 10 Sec von 50°C auf 350°C
• Komponenten Größe: S-M

| **Artikel-Nr.** | **WL16909** |
|---|---|
| Modell | LT CS |
| Hersteller | WELLER |
| Hersteller-Artikel-Nr. | T0054441199 |
| GPSR Herstellerdaten | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Produktserie | LT series |
| Spitzenserie | LT |
| Heizkörper-Technologie | Silver Line |
| Spitzenlänge | 13 mm |
| Spitzenbreite | 3,2 mm |
| Lötspitzendurchmesser | 4,6 mm |
| Spitzenform | rund |
| Spitzenausrichtung | gerade |
| Passendes Handstück | FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80 |
| ESD gerecht | nein |