PYROPEN JUNIOR Lötkolben WSTA2, Butangas betrieben



Der Weller Pyropen Junior ist ein handgezündeter, leichter Butangas-Lötkolben mit Löt-, Heißluft- und Lötbrennerfunktion. Er ist innerhalb von 30 Sekunden einsatzbereit und hilft, Lötaufgaben überall zu erledigen, ohne dass ein Netzanschluss oder ein störendes Kabel erforderlich ist. Zum Lieferumfang gehört eine Aluminium-Schutzkappe mit Taschenclip und Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass die Kappe bei eingeschaltetem Lötkolben aufgesetzt werden kann. Die Temperatur ist regelbar zwischen 250°C bis 450°C bei der Verwendung als Lötkolben, bis zu 430°C bei der Verwendung als Heißluftgebläse.

Einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas - Kein Bedarf an Kabeln, Batterien oder Kartuschen, einfaches Nachfüllen mit Weller-Butangas (Weller® Kat.-Nr. WB1 oder WB2) in nur wenigen Sekunden für einen nahezu unterbrechungsfreien Arbeitsablauf. Manuelle Zündung - kann leicht mit einem Feuerzeug oder Streichholz von Hand gezündet werden. Schnelle Aufheizzeit - Durch die schnelle Aufheizzeit in 30 Sekunden einsatzbereit. Löten unterwegs, auch im Freien - Erledigen Sie Ihre Lötaufgabe überall, ohne Netzanschluss oder ein störendes Kabel im Weg zu haben. Vielseitige Funktionalität für unterschiedliche Anwendungen - zusätzliche Heißluftfunktion zum Schrumpfen von Schläuchen. Aluminium-

Schutzkappe - Erhöhte Sicherheit durch eine Aluminium-Schutzkappe, die verhindert, dass die Kappe bei eingeschaltetem Lötkolben aufgesetzt wird. Temperatur einstellbar von 250° bis 450°C - Variable Einstellung der Löttemperatur zwischen 250° bis 450°C bei Verwendung als Lötkolben, 430°C bei Verwendung als Heißluftgebläse.

- Butangas betriebener Mini-Lötkolben
- Gasentzündung durch Feuerzeug
- Stiftform

Artikel-Nr.	**WL17051**
Modell	Pyropen Junior
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0051607599
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Handstück (Typ)	Gaslötkolben
Passende Spitzen	71-x-Serie
Passende Steuereinheit	Gas betrieben
ESD gerecht	nein