

Abisolierer für AWG 36-26, verstellbar, für PVC- und PTFE-Drähte, Ø 0,12 - 0,4 mm



Hochwertige Abisoliertechnik für anspruchsvolle Anwendungen: Der Hand-Abisolierer bietet alle gängigen Schneiddurchmesser sowie Kombinationen für verschiedene Stirnbohrungs- und Drahtdurchmesser (AWG). Die verstellbaren Stirnbohrungs-Durchmesser in 6 Stufen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Der kompakte und präzise Drahtabisolierer sorgt für ein wiederholbares, beschädigungsfreies Abisolieren von PVC-, Teflon- und ähnlich isolierten Drähten. Ein abgestufter Tiefenanschlag garantiert exakte Abisolierlängen. Induktionsgehärtete Stahlklingen gewährleisten eine außergewöhnliche Langlebigkeit und präzise Schnitte, selbst bei intensiver Nutzung.

- Stirnbohrung in 6 Größen einstellbar
- Geeignet für PVC-Drähte und PTFE-Drähte
- Drahtdurchmesser: AWG 36-26 / 0,12 - 0,4 mm
- Kompakt und präzise
- Längenanschlag verstellbar

Artikel-Nr.

WL17665

Modell

AWS-140-AWG 36-32

Hersteller

WEIDINGER

Products for the electronic industry



Hersteller-Artikel-Nr.	AWS-140-AWG 36-26
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden www.weidinger.eu
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Außendurchmesser Kabel	0,12 – 0,4 mm
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	36 - 26
Drahtdurchmesser	0,11 – 0,3 mm
Zangenart	Handabisolierer

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	AWG
WL17669	28 - 18
WL17667	30 - 20
WL17665	36 - 26