

## Abisolierzange CUSTOM STRIPMASTER®, metrisch, 0,05 - 0,13 mm<sup>2</sup> (AWG 30 - 26)



Die Abisolierzange STRIPMASTER 26-30 AWG von IDEAL überzeugt durch präzise Verarbeitung und hohe Funktionalität. Entwickelt für professionelle Anwendungen, ermöglicht dieses Werkzeug ein müheloses und sauberes Abisolieren verschiedenster Leiter und Litzen. Matrizenmesser für höchste Genauigkeit automatische Zentrierung des Kabels (verhindert Beschädigung des Innenleiters) leichte Handhabung verhindert Knicken, Einritzen und Abscheuern bei Standardleitungen Die robuste Bauweise und ergonomische Form sorgen für eine komfortable Handhabung und lange Lebensdauer. Ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Techniker und alle, die präzise und effiziente Arbeiten im Bereich der Kabelbearbeitung durchführen möchten.

- Matrizenmesser für höchste Genauigkeit
- automatische Zentrierung des Kabels (verhindert Beschädigung des Innenleiters)
- leichte Handhabung
- verhindert Knicken, Einritzen und Abscheuern bei Standardleitungen

Artikel-Nr.	WL18784
Modell	45-172M
Hersteller	IDEAL
Hersteller-Artikel-Nr.	45-172M
GPSR Herstellerdaten	IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267

NL-1216 Hilversum  
www.idealind.com

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Außendurchmesser Kabel	0,25 – 0,4 mm
Geräteserie	STRIPMASTER
VDE	nein
ESD gerecht	nein
AWG	30 - 26
Leitungsquerschnitt	0,05 – 0,13 mm <sup>2</sup>
Länge des Abisolierbereichs (bis)	22 mm
Abisolierwert in mm <sup>2</sup>	0,05 – 0,13 mm <sup>2</sup>
Zangenart	automatische Abisolierzange

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> )
WL12964	2,08 - 5,26 mm <sup>2</sup>
WL12965	0,13 - 1,31 mm <sup>2</sup>
WL18784	0,05 - 0,13 mm <sup>2</sup>