

ESD Elektronik-Greifzange, gewinkelte flachrunde Backen, Mehrkomponenten-Hüllen, 115 mm



Elektronik-Greifzange ESD Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Griffe mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau. 45° gewinkelte, flach-runde Backen. - Form: 4 - Backenlänge (B): 22,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5mm - Spitzenbreite (E): 2,0mm - Spitzendicke (F): 1,5mm - Kopfbreite (A): 11,0mm - Abmessung Winkel: 45 - ESD: Ja

- Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Zum Greifen, Halten und Biegen
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Durchgestecktes Präzisionsgelenk
- Glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Griffe mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau

Artikel-Nr.	WL19456
Modell	35 42 115 ESD
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	35 42 115 ESD
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Länge	120 mm
Breite	67 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	189 mm
Breite mit Verpackung	71 mm
Höhe mit Verpackung	48 mm
Volumen mit Verpackung	0,731 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Inkl. Batterie	nein
Normen	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9655
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	ja
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	Elektronikzange