Elektronik-Abisolierzange Ø 0,1 - 0,8 mm

Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation 0,1 bis 0,8 mm Leiterdurchmesser. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,1 — 0,8mm

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation 0,1 bis 0,8 mm Leiterdurchmesser
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Mit Öffnungsfeder
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Artikel-Nr.	**WL19461**
Modell	11 92 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	11 92 140
Länge	120 mm
Breite	70 mm
Höhe	17 mm
Länge mit Verpackung	190 mm
Breite mit Verpackung	72 mm

Höhe mit Verpackung	50 mm
Volumen mit Verpackung	0,799 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	0.1 - 0.8 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	manuelle Abisolierzange