

Absauggerät Gase/Dämpfe/Gerüche, 400 m³/h bei 1400 Pa



Beschreibung

- Anwendungsbereiche
- Kleben, Laminieren, Lackieren
- Vorbehandeln, Reinigen
- Gießen, Bedrucken
- Mobiles System mit Geräterollen
- Explosiongeschützter Ventilator nach ATEX EEx e II 2G
- Metallfilterkassetten mit Erdungssteckverbindern
- Elektrische Anzeige- und Bedienelemente in abgesetztem Schaltkasten
- Einfaches Filterhandling, Modulbauweise
- Pulverbeschichtetes, robustes Gehäuse
- Filteraufbau:
- Filtermatte M5 (ULT 02.0.012)
- Adsorptionsfilterkassette oben, ca. 14 kg (ULT 02.1.025)
- Adsorptionsfilterkassette unten, ca. 14 kg (ULT 02.1.044)
- Partikelfilterbelegungsanzeige: optische Signalisierung

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL19792
Hersteller	ULT
Hersteller-Artikel-Nr.	ACD 0400.0-EX.0.0
Modell	ACD 400 MD.43 A28 Ex
Abmessungen (LxBxH)	660 mm x 600 mm x 900 mm
Verkaufseinheit	Stück
Motornennleistung	0,55 kW
Nennvolumenstrom	400 m ³ /h bei 1400 Pa
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	1,8 A
Spannung	400 V
Unterdruck max	1650 Pa
Schallpegel	60 dBA
Volumenstrom max	900 m ³ /h