

## ESD Absaugarm System DN75, 3 Gelenke, 900 mm, schwarz - Tischmontage

---



Das System DN75 von Alsident ist für viele verschiedene Bereiche einsetzbar, unter anderem für Labore, bei der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie auch für Fachräume in Schulen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 75 mm und die empfohlene Luftmenge beträgt 80 m<sup>3</sup>/h bis 180 m<sup>3</sup>/h. Die ESD Absaugarme entsprechen natürlich der DIN EN 61340-5-1 und sind bestens für die ESD Schutzzone geeignet.

- Wartungsfreie, leitfähige O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Niete aus leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP) zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) erhältlich für die Hauben zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016

---

Products for the electronic industry



- Das Erdungskabel für ESD - 1 M $\Omega$  Sicherheitswiderstand - oder EX-Bereiche wird mitgeliefert
- Komponenten RoHS konform

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL19793</b>
Modell	75-5545-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-5545-1-6
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Farbe	schwarz
Material	Rohre und Gelenke aus stoßfestem, leitfähigem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Produktserie	Alsident System 75 AS
Anzahl Gelenke	3
Reichweite	900 mm
Rohrdurchmesser	75 mm
Luftmenge Absaugarm	80 – 180 m <sup>3</sup> /h
Montageart	Tischmontage
Gelenkfarbe	schwarz
ESD gerecht	ja