

ECOSTAT®-DF POLYCAN WL 2 Bodenversiegelung, 10 kg, lichtgrau



Das elektrostatisch ableitfähige zweikomponentige Bodenversiegelungssystem entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1.

- Applikation erfolgt ohne Leitschicht
- Lösungsmittelfreie pigmentierte Versiegelung auf Epoxidharz-Basis
- Seidenglänzende, leicht strukturierte Oberfläche
- Farbton lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Sonderfarbtöne auf Anfrage
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
- Bei Renovierungen, Einrichtungen von EPA's und Neubauten
- Auf alten und neuen Beschichtungen, sowie auf mineralischen und zementgebundenen Untergründen anwendbar
- Einfaches Nacharbeiten oder Ausbessern
- Einfache Applikation durch Aufwalzen

- Verbrauch: ca. 1 kg für 2,5 m² Fläche (bei zweimaliger Applikation)

Artikel-Nr.	WL20088
Modell	1131.7035.WL2.10
Hersteller	WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr.	1131.7035.WL2.10
GPSR Herstellerdaten	Wolfgang WARMBIER Untere Gießwiesen 21 DE-78247 Hilzingen www.warmbier.com
Lieferumfang	Aluminiumwinkel Art. Nr. 1130.W zur Erdung des Bodenversiegelungssystems
Verkaufseinheit	1 Kanister
Inhaltseinheit	10 kg
Herstellerfarbangabe	lichtgrau
Farbe	hellgrau
Material	Polyurethan-Basis
Typischer Ableitwiderstand	10 ⁵ - 10 ⁷ Ohm