

ESD Absaugarm System DN50 für Tischmontage, 2 Gelenke, schwarz, 445 mm



Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m³/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen. Der ESD-gerechte Absaugarm entspricht natürlich der DIN EN 61340-5-1 und ist mit 1M Ω Widerstand geerdet.

- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 M Ω Sicherheitswiderstand

Artikel-Nr.	WL20602
Modell	50-27-1-6
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	50-27-1-6
GPSR Herstellerdaten	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	schwarz
Farbe	schwarz
Material	Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium, Gelenke aus leitfähigem Polypropylen
Produktserie	Alsident System 50 AS
Anzahl der Gelenke	2
Reichweite	445 mm
Rohrdurchmesser	50 mm
Luftmenge des Absaugarms	45 – 85 m ³ /h
Montageart	Tischmontage
Gelenkfarbe	schwarz
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Reichweite
WL20602	445 mm
WL20604	545 mm
WL20496	645 mm