

## ESD Absaugarm System DN50 für Tischmontage, 2 Gelenke, schwarz, 545 mm



Das Alsident 50 System verfügt über Rohre mit einem Durchmesser von 50 mm und ist für Luftmengen von 45 -85 m<sup>3</sup>/h geeignet. Demzufolge ist das System ideal für den Einsatz in Branchen mit kleineren Erfassungsaufgaben geeignet, wie z. B. in der Elektronikindustrie, in Labors, bei der Lasertechnik oder auch für Fachräume in Schulen. Der ESD-gerechte Absaugarm entspricht natürlich der DIN EN 61340-5-1 und ist mit 1M $\Omega$  Widerstand geerdet.

- Sämtliche Komponente RoHS konform
- Wartungsfreie O-Ringe
- Integrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Geprüft für den Einsatz in ESD-Bereichen gemäß IEC 61340-5-1:2016
- Das Erdungskabel hat einen 1 M $\Omega$  Sicherheitswiderstand

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>       | <b>WL20604</b>                                                              |
| Modell                   | 50-37-1-6                                                                   |
| Hersteller               | ALSIDENT                                                                    |
| Hersteller-Artikel-Nr.   | 50-37-1-6                                                                   |
| GPSR Herstellerdaten     | Alsident system A/S<br>Finlandsvej 10<br>DK-8450 Hammel<br>www.alsident.com |
| Verkaufseinheit          | 1 Stück                                                                     |
| Inhaltseinheit           | 1 Stück                                                                     |
| Farbe                    | schwarz                                                                     |
| Material                 | Rohre aus chromatiertem TCP Aluminium, Gelenke aus leitfähigem Polypropylen |
| Inkl. Batterie           | nein                                                                        |
| Produktserie             | Alsident System 50 AS                                                       |
| Anzahl der Gelenke       | 2                                                                           |
| Reichweite               | 545 mm                                                                      |
| Rohrdurchmesser          | 50 mm                                                                       |
| Luftmenge des Absaugarms | 45 – 85 m <sup>3</sup> /h                                                   |
| Montageart               | Tischmontage                                                                |
| Gelenkfarbe              | schwarz                                                                     |
| ESD gerecht              | ja                                                                          |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Reichweite    |
|----------------|---------------|
| WL20602        | 445 mm        |
| <b>WL20604</b> | <b>545 mm</b> |
| WL20496        | 645 mm        |