N2 soldering iron FM2026-03



Lötkolben für FM202 / FX951 / FX952, mit Stickstoffzufuhr
Löten unter Stickstoff speziell für bleifreie Lote
• Betriebsanzeige über Leuchtdiode
• inkl. Griffstück B2765C gelb und N^2-Schutz
• L = 205 mm, 45 g
• 24 V - 70 W - ESD-gerecht
• passend: Lötspitze T13-..+N^2-Düse B27../28../29.. / alle Ablagen der FH-Serie / Griffstücke B2768C rot/B2769C blau
• Leistung: 70 W (24 V)
• Temperaturbereich: 200 bis 450
• Widerstand zwischen Spitze und Erde: 2 Ω
• Potenzial zwischen Spitze und Erde: 2 mV
• Heizelement: Komposit-Heizelement
• Kabellänge: 1,2 m
• Gesamtlänge: 205 mm (mit Spitze T13-D24)
• Gewicht: 45 g (mit T13-D24 Spitze und Düseneinheit C)

• Lieferumgang:
• Hülse
• Abdeckung der Hülse
• Steckverbinder
• Halteclip
• Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr.	**WL22743**
Modell	FM-2026
Hersteller	HAKKO
Hersteller-Artikel-Nr.	FM 2026-03
GPSR Herstellerdaten	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid

	www.kullik.com/
Länge	205 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	70 W
Spannung	24 V
Handstück (Typ)	Lötkolben
Passende Spitzen	T13, T17
Länge Kabel	1,2 m
Passende Steuereinheit	FM-202, HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 204-11, HAKKO-FM 206-17, FX-950, HAKKO-FX-951-N2 and FX-952
ESD gerecht	ja