WR 3M, 3-Kanal-Versorgungseinheit, 360 W (400 W)



Der Reparaturprofi mit 3 Kanälen
Die vielseitig verwendbare Reparaturstation ist gezielt auf die Bedürfnisse professioneller Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich abgestimmt. Die 3-Kanal-Reworkstation-Steuereinheit WR 3M bietet 400 Watt Leistung über drei unabhängig voneinander gesteuerte Kanäle - bis zu 200 Watt bei Heißluft, 120 Watt beim Entlöten und 200 Watt beim Löten. Darüber hinaus bietet die WR 3M Reworkstation eine Peripheriesteuerung für Lötbäder und Vorheizplatten. Das Luftstromvolumen ist zwischen 1-15 l/min einstellbar, sodass die Ausgabe nach Anwendungsfall präzise gewählt werden kann. Das große und intuitiv zu bedienende LCD-Display ermöglicht eine einfache Steuerung des Geräts und zeigt zudem alle relevanten Funktionen für alle drei Kanäle an. Die WR 3M Reworkstation vereint Flexibilität und Vielseitigkeit in einem Gerät.

- 3 unabhängige Kanäle zum gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen
- Automatische Werkzeugerkennung
- Eigener Vakuum-Kanal für Pick-Up
- Display: LCD
- IPC konform: (Tip to ground) Entspricht IPC-J-001
- Potentialausgleich
- WT kompatibel
- Temperaturbereich: Löt- und Entlötkolben stufenlos 50 °C – 550 °C (150 °F – 999 °F)

• Regelbarer Temperaturbereich ist werkzeugabhängig. WP 80 / WP 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), WSP 150: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WP 200: 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F), WMRT / WMRP: 100 °C-450 °C (200 °F-850 °F), DSX 80 / DXV 80: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), DSX 120: 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F), HAP 200 / HAP 1: 50 °C-550 °C (150 °F-999 °F)
• Überstromauslöser: 2 A
• Eingebaute Pumpe: Aussetzbetrieb 30/30 s

Artikel-Nr.	**WL23628**
Modell	WR 3M
Modelllinie	WR 3M
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053366699N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	280 mm
Breite	240 mm
Höhe	103 mm
Länge in Zoll	11,02 in
Breite in Zoll	9,45 in
Höhe in Zoll	4,06 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	400 W
Spannung	230 V
Luftmenge (max.)	15 l/min
Temperaturbereich °C	50 – 550 °C
Temperaturbereich °F	150 – 999 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Unterdruck	0,7 Bar
Anzahl der Kanäle	3