2-Kanal Löt-/Reworkstation, mit MFR-H4-TW Lötpinzette



Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Investitionen in Schulungsmaßnahmen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer oder zwei Lötspitzen, Kartuschen oder Pinzettenhandstücken verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Heißluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich.

- Die SmartHeat®-Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf
- Gleichzeitige Einzel- oder Doppelausgänge ermöglichen die Verwendung von einem oder zwei Handstücken
- Fünf Handstücke für mehr Anwendungslösungen beim Löten verfügbar
- Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit mit einem System
- Jedes Handstück verfügt über ein umfassendes Angebot an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität
- Ergonomische Handstücke für Sicherheit und Komfort des Bedieners

- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, geerdeter Stromkreis, 50/60 Hz

- Nennleistungsaufnahme: 130 W max.
- Ausgangsleistung: Variabel, 2 x 60 W max.
- Ausgangsfrequenz: 450 KHz
- Heizverfahren: Induktion, smartHeatR
- Anschlüsse: Zwei Anschlüsse
- Stromversorgung Abm. B x T x H: 120 x 200 x 152,5 mm (4,7" x 7,9" x 6")
- Gewicht des Netzteils: 2,97 kg (6.55 lb)
- Zertifizierung / Kennzeichnung: cTUVus, CE
- Spitze-Erde-Potential: < 2 mV
- Spitze-Erde-Widerstand: < 2 Ohm
- Masse-Erkennung: Dauerhaft
- Oberflächenwiderstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Stabilität der Leerlauftemperatur: 1,1 °C (2 °F) in ruhender Luft
- Spitzentemperatur-Genauigkeit: Erfüllt oder übertrifft IPC J-STD-001 Standard
- Länge des Netzkabels: 183 cm, 18/3 SJT
- Betriebsumgebungstemperatur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Gehäusetemperatur: 55 °C (131 °F)
- Länge des Handstückkabels (MFR-H4-TW): 122 cm (48"), abbrennsicher, ESD-sicher
- Handstück - RF-Anschluss (MFR-H4-TW): 8-polig rund DIN

Artikel-Nr.	**WL24468**
Modell	MFR-2240
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	MFR-2240
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Länge	200 mm
Breite	170 mm
Höhe	152,5 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit MFR-PS2200 1x Handstück MFR-H4-TW 1x Ablageständer MFR-WSPT
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	MFR-Serie
Typischer Ableitwiderstand	10^5 - 10^9 Ohm
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	130 W

Spannung	240 V
Spannung	100 – 240 V
Passende Spitzen	TxP Pinzettenspitzen
Ausgangsleistung (max.) pro Kanal	60 W
Enthaltenes Handstück	MFR-H4-TW
Station (Typ)	Entlötstation, Lötstation
Spitze-Erde-Widerstand	< 2 Ohm
Temperaturstabilität °C	+/- 1,1 °C
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Länge Kabel	1,83 m
Leistungsaufnahme	130 W
ESD gerecht	ja