

2-Kanal Löt-/Reworkstation, mit 2x MFR-H1-SC2 Handstück



Die MFR-2200 Dual Output Serie wurde entwickelt, um Ihre Investitionen in Schulungsmaßnahmen zu minimieren, Anwendungslösungen zu maximieren und die Produktivität zu steigern. Diese Serie ist kompakt und vielseitig und kann entweder mit einer oder zwei Lötspitzen, Kartuschen oder Pinzettenhandstücken verwendet werden. Eine Option zum Entlöten mit Heißluft ist ebenfalls als Upgrade-Kit erhältlich.

- SmartHeat® Technology provides exceptional power for high thermal demand applications
- Single or Dual simultaneous outputs allow for single/dual hand-piece use
- Five hand-pieces available for increased application solutions for soldering
- Desoldering (upgrade kit MX-UK5) and rework on one system
- Each hand-piece has a comprehensive range of cartridges or tips for maximum flexibility
- Ergonomic handpieces for operator safety and comfort

- Input Line Voltage: 100 - 240 VAC, grounded circuit, 50/60 Hz
- Rated Power Consumption: 130 W max.
- Output Power: Variable, 2 x 60 W max.
- Output Frequency: 450 KHz
- Heating Method: Induction, smartHeatR
- Connections: Dual Port
- Power Supply Dim. W x D x H: 120 x 200 x 152.5 mm (4.7" x 7.9" x 6")

- Power Supply Weight: 2.97 kg (6.55 lb)
- Certification / Marking: cTUVus, CE
- Tip-to- Ground Potential: < 2 mV
- Tip-to-Ground Resistance: < 2 Ohm
- Ground Detection: Permanent
- Surface Resistivity: $10^5 - 10^9$ Ohm
- Idle Temperature Stability: 1.1 °C (2 °F) in still air
- Tip Temperature Accuracy: Meets or exceeds IPC J-STD-001 Standard
- Power Cord Length: 183 cm, 18/3 SJT
- Ambient Operating Temp: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Enclosure Temp: 55 °C (131 °F)
- Hand-Piece Cable Length (Solder-Pen): 122 cm (48"), burn proof, ESD-safe
- Hand-Piece - RF Connector (Solder-Pen): 8-pin circular DIN

Artikel-Nr.	WL24469
Modell	MFR-2211
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	MFR-2211
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
typischer Ableitwiderstand	$10^5 - 10^9$ Ohm
Leistung	130 W
Spannung	240 V
Ausgangsleistung Versorgungseinheit	2x 60 W
Stationstyp	Lötstation
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Länge Kabel	1,83 m
ESD gerecht	ja