1-Kanal Löt-/Entlötstation, mit MFR-H4-TW Lötpinzette



Das System MFR-1100 hat einen Ausgangskanal und eignet sich mit seiner hohen Leistung gleichermaßen für Produktionslöten, Nacharbeit und SMD-Rework. Durch die Möglichkeit drei verschiedene Handstücke anzuschließen, kann das System MFR-1100 für eine große Bandbreite an Lötaufgaben eingesetzt werden.
• Die SmartHeat®-Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf
• Gleichzeitige Einzel- oder Doppelausgänge ermöglichen die Verwendung von einem oder zwei Handstücken
• Fünf Handstücke für mehr Anwendungslösungen beim Löten verfügbar
• Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit mit einem System
• Jedes Handstück verfügt über ein umfassendes Angebot an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität
• Ergonomische Handstücke für Sicherheit und Komfort des Bedieners

• Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, geerdeter Stromkreis, 50/60 Hz

- Nennleistungsaufnahme: 70 W max.
- Ausgangsleistung: Variabel, 60 W max.
- Ausgangsfrequenz: 450 KHz
- Heizverfahren: Induktion, smartHeatR
- Netzgerät Abm. B x T x H: 90 x 200 x 152,5 mm (3,5" x 7,9" x 6")
- Gewicht des Netzteils: 2,3 kg (5.05 lb)
- Zertifizierung / Kennzeichnung: cTUVus, CE
- Spitze-Erde-Potential: < 2 mV
- Spitze-Masse-Widerstand: < 2 Ohm
- Masse-Erkennung: Dauerhaft
- Oberflächenwiderstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Stabilität der Leerlauftemperatur: 1,1 °C (2 °F) in ruhender Luft
- Spitzentemperatur-Genauigkeit: Erfüllt oder übertrifft IPC J-STD-001 Standard
- Länge des Netzkabels: 183 cm, 18/3 SJT
- Betriebsumgebungstemperatur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Gehäusetemperatur: 55 °C (131 °F)
- Länge des Handstückkabels (MFR-H4-TW): 122 cm (48"), abbrennsicher, ESD-sicher
- Handstück - RF-Anschluss (MFR-H4-TW): 8-polig rund DIN

Artikel-Nr.	**WL24474**
Modell	MFR-1140
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	MFR-1140
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Länge	200 mm
Breite	90 mm
Höhe	152,5 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit MFR-PS1100 1x Handstück MFR-H4-TW 1x Ablageständer MFR-WSPT
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	MFR-Serie
Typischer Ableitwiderstand	10^5 - 10^9 Ohm
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	70 W

Spannung	100 – 240 V
Passende Spitzen	TxP Pinzettenspitzen
Ausgangsleistung (max.) pro Kanal	60 W
Enthaltenes Handstück	MFR-H4-TW
Station (Typ)	Entlötstation, Lötstation
Spitze-Erde-Widerstand	< 2 Ohm
Temperaturstabilität °C	+/- 1,1 °C
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Länge Kabel	1,83 m
Leistungsaufnahme	65 W
ESD gerecht	ja