1-Kanal Lötstation mit PS-HC3 Handstück



Das PS-900 bietet viel Leistung auf kleinstem Raum und ermöglicht eine außergewöhnliche thermische Kontrolle.
- SmartHeat®-Temperaturregelung
- Ergonomischer, leichter Griff
- Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss
- Verstärkte Beschichtung der Spitzen
- Kostengünstige, schnell austauschbare Heizspirale

- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 90 W max.
- Ausgangsleistung: Variabel, 60 W max.
- Ausgangsfrequenz: 450 KHz
- Heizverfahren: Induktion, smartHeatR
- Anschlüsse: Einzelanschluss
- Stromversorgung Abm. B x T x H: 80 x 160 x 115 mm (3,1" x 6,3" x 4,5")

- Gewicht des Netzteils: 1,4 kg
- Zertifizierung / Kennzeichnung: cTUVus, CE
- Spitze-Erde-Potenzial: < 2 mV
- Spitze-Masse-Widerstand: < 2 Ohm
- Masse-Erkennung: Dauerhaft
- Oberflächenwiderstand: 10^5 - 10^9 Ohm
- Stabilität der Leerlauftemperatur: 1,1 °C (2 °F) in ruhender Luft
- Spitzentemperatur-Genauigkeit: Erfüllt oder übertrifft IPC J-STD-001 Standard
- Länge des Netzkabels: 183 cm, 18/3 SJT
- Betriebsumgebungstemperatur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Max. Gehäusetemperatur: 55 °C (131 °F)

Artikel-Nr.	**WL24486**
Modell	PS-900
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	PS-900
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Länge	160 mm
Breite	80 mm
Höhe	115 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit PS-PW900 1x Handstück PS-HC3 1x Lötspitze SFV-CH15A (1,5 mm) 1x Ablageständer WS1-NS 1x Spitzenentnahme-Pad AC-CP2
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	PS-Serie
Typischer Ableitwiderstand	10^5 - 10^9 Ohm
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	90 W
Spannung	240 V
Spannung	100 – 240 V
Passende Spitzen	SxV Lötspitzen, CxV Spitzen
Ausgangsleistung (max.) pro Kanal	60 W
Enthaltenes Handstück	PS-HC3

Station (Typ)	Lötstation
Spitze-Erde-Widerstand	< 2 Ohm
Temperaturstabilität °C	+/- 1,1 °C
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
Länge Kabel	1,83 m
Leistungsaufnahme	90 W
ESD gerecht	ja