

## Lötspitze SxP Serie, abgeschragt 60° 1 x 14,22 mm



SxP-Lötspitzenpatronen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötssysteme der Serien MFR-1110, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die SFP-Serie hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die SFP-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCP, nominal 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STP-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 °C für Anwendungen mit geringer Belastung. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistung bei jedem Lötvorgang automatisch an.

- für die meisten Standard Anwendungen

Artikel-Nr.	WL24719
Modell	SFP-BVL10

Products for the electronic industry



Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	SFP-BVL10
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	SxP Series
Temperatur (max.)	421 °C
Spitzenserie	SxP
Winkel (Lötspitze)	60 °
Spitzenlänge	14,22 mm
Spitzenbreite	1 mm
Spitzenform	abgeschrägt
Spitzenausrichtung	abgeschrägt
Spitzen Temperatur	421 °C
Passendes Handstück	MFR-H1-SC
ESD gerecht	nein

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur (max.)
WL27572	366 °C
<b>WL24719</b>	<b>421 °C</b>
WL27573	471 °C