

## Lötspitze SxP Serie, konisch gewinkelt lang, 0,5 x 14,7 mm



SxP-Lötspitzenpatronen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien MFR-1110, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die SFP-Serie hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die SFP-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCP, nominal 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STP-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 °C für Anwendungen mit geringer Belastung. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistung bei jedem Lötvorgang automatisch an.

• für die meisten Standard Anwendungen

Artikel-Nr. WL24731

Modell SFP-CNB05

Products for the electronic industry













Hersteller	ОКІ
Hersteller-Artikel-Nr.	SFP-CNB05
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	SxP Serie
Temperatur max.	421 °C
Spitzenserie	SxP
Spitzenlänge	14,7 mm
Spitzenbreite	0,5 mm
Lötspitzendurchmesser	0,5 mm
Spitzenform	abgewinkelt, konisch
Spitzenausrichtung	abgewinkelt
Spitzen Temperatur	421 °C
passendes Handstück	MFR-H1-SC
ESD gerecht	nein

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur max.
WL27534	366 °C
WL24731	421 °C
WL27535	471 °C









