

ESD-Luftpolstertasche mit Klappe, rosa, abschirmend, 200 x 250 mm



Die SafeGuard abschirmende Luftpolstertasche bietet einen zuverlässigen Schutz für sensible Bauteile. Mit einer 30 mm Klappe erfüllt sie die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1. Der Oberflächenwiderstand liegt bei $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$, die Entladungszeit beträgt weniger als 0,05 Sekunden gemäß FTMS 101 Mtd 406. Die Abschirmeffizienz beträgt unter 50 nJ und besteht aus Abschirmfolie und PE Luftpolster. Die Tasche ist in der Größe 200 x 250 mm erhältlich, in grauer Farbe und mit einer Folienstärke von 148 μm . Sie gewährleistet elektrostatischen und mechanischen Schutz, ist ESD-gerecht und verpackt Ihre sensiblen Bauteile sicher und effektiv.

- Oberflächenwiderstand: $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- ESD-STM 11.11 @12% HR
- Entladungszeit: $< 0.05 \text{ sec. FTMS 101 Mtd 406}$
- Abschirmeffekt: $< 50 \text{ nJ}$
- Material: Abschirmfolie + PE Luftpolster
- Klappenabmessungen: 30 mm

- zum elektrostatischen und mechanischen Schutz

Artikel-Nr.	WL24832
Modell	SG-LPT-GR-ABS-148
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-LPT-GR-ABS-148-250X200
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	250 mm
Breite	200 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Farbe	grau
Inkl. Batterie	nein
Folienstärke	148 µm
Eigenschaft Verpackung	abschirmend
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1	ja
ESD gerecht	ja

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge x Breite
WL24830	150 mm x 100 mm
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	250 mm x 200 mm
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	460 mm x 460 mm