

## ESD-Luftpolsterfolie, rosa, ableitend, 500 mm, 150 m Rolle

---



Die SafeGuard ableitfähige ESD Luftpolsterfolie ist die ideale Wahl für den sicheren Versand empfindlicher elektronischer Bauteile. Die 2-lagige Folie mit einem Noppendurchmesser von 10 mm bietet zuverlässigen Schutz und lässt sich einfach verschweißen. Mit einem Oberflächenwiderstand von  $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$  erfüllt sie die Anforderungen der DIN EN 61340 und ROHS-Richtlinien. Das rosa Material aus ableitfähigem LDPE ist recycelbar, aminfrei und in einer Rolle von 150000 x 500 mm erhältlich. Die Folienstärke beträgt 55µm +/- 10 %, und die Verpackungseigenschaften sind ableitend, um höchste ESD-Sicherheit zu gewährleisten. Wählen Sie SafeGuard für professionellen Schutz Ihrer elektronischen Komponenten während des Transports.

- Oberflächenwiderstand:  $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$
- Eigenschaften: Ableitfähiges LDPE
- Noppendurchmesser: 10mm
- 2-lagig
- verschweißbar, recyclebar, aminfrei
- erfüllt DIN EN 61340 und ROHS-Richtlinie

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL24845</b>
Modell	SG-LPT-ROSA-ABL-55
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-LPT-ROSA-ABL-55-150X500
GPSR Herstellerdaten	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Länge	150000 mm
Breite	500 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	rosa
Farbe	rosa
Folienstärke	55µm +/- 10 %
Eigenschaft Verpackung	ableitend
ESD gerecht	ja

## Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Breite
WL24844	300 mm
<b>WL24845</b>	<b>500 mm</b>
WL24846	600 mm