

Entlötkolben für MD 2964/2965 bzw DS-2A/DV-2A, DS360-A



Der Mikro-Entlötkolben DS360 wird für Präzisions-Entlötarbeiten an SMD- oder herkömmlichen Bauteilen verwendet.

Er ist in der Lage, bis zu 40 W zu liefern.

Das JBC Most Efficient Soldering System und die Saugleistung der MSE- oder MVE-Pumpen gewährleisten eine optimale Qualität der ausgeführten Arbeiten.

DS360 ist leicht und einfach zu reinigen und zu warten. Sowohl der Einwegkartonschlauch als auch die Filtersätze können bequem ausgetauscht werden.

Es verwendet die C360 Spitzenreihe mit Innendurchmessern von 0,6 mm bis 1,5 mm.

Artikel-Nr.	WL25142
Modell	DS360-A
Hersteller	JBC
Hersteller-Artikel-Nr.	DS360-A
GPSR Herstellerdaten	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Länge mit Verpackung	300 mm
Breite mit Verpackung	125 mm
Höhe mit Verpackung	65 mm
Lieferumfang	Entlötkolben Spitzen: C360002 x 5, C360004 x 5 Filter: 0008473 x 2 Cleaning Brush: 0008297

Solder Collector: 0008467 x 2
Cleaning Rods: 0008466

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennleistung	30 W
Spannung	24 V
Handstück (Typ)	Lötpinzette
Inkl. Lötspitze	ja
Passende Ablage	DS-SD
Passende Spitzen	C360
Passende Steuereinheit	DI, DD, DM, RM
ESD gerecht	ja

