

## Entlötspitze DxP Serie, D: 1,05 / 2,3 mm



DxP-Entlötspitzen sind das Standard-Entlötspitzen-Sortiment für die Metcal-Entlötserien MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 und MFR-UK5. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die Temperaturserie DFP hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die DFP-Baureihe für die meisten Anwendungen. Die Temperaturserie DCP hat einen Nennwert von 450 °C und wird für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen empfohlen. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistungsstufen bei jedem Lötvorgang automatisch an.

- geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen
- geeignet für die Entlöt-Systeme MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

|             |         |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | WL25295 |
| Modell      | DCP-CN4 |
| Hersteller  | OKI     |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Hersteller-Artikel-Nr. | DCP-CN4   |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück   |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück   |
| Produktserie           | DxP Serie |
| Temperatur max.        | 471 °C    |
| Spitzenserie           | DxP       |
| Innendurchmesser       | 1,05 mm   |
| Außendurchmesser       | 2,3 mm    |
| Spitzenlänge           | 5,54 mm   |
| Spitzenform            | konisch   |
| Spitzenausrichtung     | gerade    |
| Spitzen Temperatur     | 460 °C    |
| ESD gerecht            | nein      |

## Weitere Ausführungen

| Artikel-Nr.    | Innendurchmesser |
|----------------|------------------|
| WL27284        | 0,64 mm          |
| WL25296        | 0,79 mm          |
| <b>WL25295</b> | <b>1,05 mm</b>   |
| WL27568        | 1,31 mm          |
| WL25297        | 1,55 mm          |
| WL25298        | 2,44 mm          |