

ESD-Transportroller, verzinkt, Doppelstockversion, 615x415x505 mm



- Abmessung: 615 x 415 x 505 mm
- Galvanisch verzinkte Metallkonstruktion
- Obere Ablage 2-stufig neigbar
- Abstand zwischen den Ebenen 360 mm
- 4 leitfähige, graue, spurlose Vollgummi-Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Ø 75 mm
- Ruhige Rolleigenschaft
- Belastbarkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- ESD-Kennzeichnung
- Zur Selbstmontage

Artikel-Nr.

WL25918

Modell

5390.232.DS

Products for the electronic industry



Hersteller	WARMBIER
Hersteller-Artikel-Nr.	5390.232.DS
Länge	615 mm
Breite	415 mm
Höhe	505 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Herstellerfarbangabe	silbergrau
Farbe	silber
Material	Metall
Material Gestell	Metall
typischer Ableitwiderstand	$10^3 - 10^5 \text{ Ohm}$
Transportgeräteart	Transportroller
Tragkraft	150 kg
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Bereifung	Vollgummi
Reifendurchmesser	75 mm
ESD gerecht	ja