WX 2020, digitale 2-Kanal-Lötstation Set, 200 W (255 W)



Eine neue Ära des Lötens
Kostenersparnis da für mehrere Anwendungen nur eine Versorgungseinheit benötigt wird. Hohe Energieersparnis bei Verwendung als Benchtop Controller. Senkung der Betriebskosten durch erhöhte Lötspitzenstandzeiten. Reduzierung der Nacharbeit durch optimalen Werkzeugeinsatz und der korrekten Arbeitstemperatur.

Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).

Leistung nach Maß
Weller Heiztechnologien liefern präzise Leistung nach Bedarf.

Schnelle Aufheizzeit
Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.

Temperaturstabilität und -genauigkeit

Alle WX-Lötwerkzeuge haben eine Temperaturstabilität von ± 2 °C sowie eine Temperaturgenauigkeit ± 9°C, gemäß IPC Standard.

Intuitive Bedienung
Der robuste Touchscreen ist ein kapazitives Bedienpanel aus Echtglas. Es ist antistatisch und temperaturbeständig. Das Dreh-Klick-Rad mit Bestätigungstaste ermöglicht eine intuitive Bedienung.

Enorme Energieeinsparung
Dank eines integrierten Sensors schalten sich WX-Werkzeuge nur bei Bewegung ein. Energie wird verbraucht, wenn die Werkzeuge tatsächlich im Einsatz sind. Angeschlossene Zusatzgeräte werden in den Standby Modus heruntergefahren.
• Display: 255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
• Sicherung T2A
• Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
• WX kompatibel
• Gleichzeitiger Betrieb von 2 Lötwerkzeugen

Artikel-Nr.	**WL26341**
Modell	WX 2020
Modelllinie	WX 2
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053421399N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Länge	174 mm
Breite	154 mm
Höhe	135 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit WX 2 2x Lötkolben WXP 120 2x Sicherheitsablage WDH 10 2x Lötspitze XT B, Meißelform Ø 2,4 mm 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung
Länge in Zoll	6,06 in
Breite in Zoll	6,85 in
Höhe in Zoll	5,31 in

Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Anheizleistung	255 W
Leistung	200 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	100 – 550 °C
Temperaturbereich °F	200 – 999 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Enthaltene Ablage(n)	WDH 10
Enthaltene Lötspitze(n)	XT B
Enthaltene Steuereinheit	WX 2
Enthaltene(r) Lötkolben	WXP 120
Station (Typ)	Lötstation
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl der Kanäle	2
ESD gerecht	ja