# WX 1011, digitale 1-Kanal Lötstation Set, 200 W




Eine Klasse für sich.
Die leistungsstarke, benutzerfreundliche Lötstationen WX 1 hat die Welt des Lötens neu definiert. Höchste Prozesssicherheit für Handlötaufgaben in der Automobilindustrie, Aerospace oder Medizintechnik sind mit diesen Stationen gegeben. Durch die intelligenten Werkzeuge kann jeder Lötvorgang einfach protokolliert werden und garantiert somit eine einzigartige Zuverlässigkeit. Trotz aller Technik sind die Geräte intuitiv und einfach anhand des Touchscreens und Sprachauswahl zu bedienen.

Visuelle Prozesskontrolle durch LED Signalfunktion
Blaues LED-Ringlicht (Aus = Off, Blinken = Standby, An = Einsatzbereit).

Leistung nach Maß
Weller Heiztechnologien liefern präzise Leistung nach Bedarf.

Schnelle Aufheizzeit
Die WX-Lötkolben heizen in kürzester Zeit auf und sind sofort einsatzbereit.

Temperaturstabilität und -genauigkeit
Alle WX-Lötwerkzeuge haben eine Temperaturstabilität von ± 2 °C sowie eine Temperaturgenauigkeit ± 9°C, gemäß IPC Standard.

Intuitive Bedienung
Der robuste Touchscreen ist ein kapazitives Bedienpanel aus Echtglas. Es ist antistatisch und temperaturbeständig. Das Dreh-Klick-Rad mit Bestätigungstaste ermöglicht eine intuitive Bedienung.

Enorme Energieeinsparung
Dank eines integrierten Sensors schalten sich WX-Werkzeuge nur bei Bewegung ein. Energie wird verbraucht, wenn die Werkzeuge tatsächlich im Einsatz sind. Angeschlossene Zusatzgeräte werden in den Standby Modus heruntergefahren.
• Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
• Display: 255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung
• WX kompatibel

| **Artikel-Nr.** | **WL26754** |
|---|---|
| Modell | WX 1011 |
| Modelllinie | WX 1 |
| Hersteller | WELLER |
| Hersteller-Artikel-Nr. | T0053419399N |
| Länge | 170 mm |
| Breite | 151 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Länge in Zoll | 6,69 in |
| Breite in Zoll | 5,94 in |
| Höhe in Zoll | 5,12 in |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Inhaltseinheit | 1 Stück |
| Nennleistung | 200 W |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich °C | 100 – 550 °C |
| Temperaturbereich °F | 200 – 999 °F |
| Temperaturgenauigkeit °F | ±17 °F |
| Stationstyp | Lötstation |
| enthaltene Ablage | WDH 51 |

| | |
|---|---|
| enthaltene Lötspitze | RT 3 |
| enthaltene Steuereinheit | WX 1 |
| enthaltener Lötkolben | WXMP |
| Temperaturstabilität °C | ±2 °C |
| Temperaturstabilität °F | ±4 °F |
| ESD gerecht | ja |