

## Mini-Abisolierer, Ø 0,3 – 1,0 mm, SB Verpackung



Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser. Mit Drahtschneider. Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm. Mit Sperrklinke. für dünne Cu-Leiter Ø 0,3 bis 1,0 mm. - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,3 – 1mm - AWG: 28 – 18

- Präzises Abisolieren durch stufenweise Einstellung des Werkzeugs auf den Leiterdurchmesser
- Mit Drahtschneider
- Mit Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm
- Mit Sperrklinke

Artikel-Nr.	WL27017
Modell	12 80 100 SB
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 80 100 SB
Länge	165 mm
Breite	84 mm
Höhe	19 mm
Länge mit Verpackung	254 mm
Breite mit Verpackung	86 mm
Höhe mit Verpackung	92 mm

Products for the electronic industry



Volumen mit Verpackung	1,74 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	im Blister
RoHS konform	nein
VDE	nein
Abisolierwert Durchmesser	0.3 - 1 mm
ESD gerecht	nein
AWG	28 - 18
Zangenart	Handabisolierer