

Crimpeinsatz für unisolierte Stoßverbinder



Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267 1,5 - 4,0 mm² und 6,0 + 10,0 mm².

- Nennmaß: 1,5 – 4,0 mm² - Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267 -

Kapazität Quadratmillimeter: 1,5 – 4mm² - Anzahl der Nester: 5 - AWG: 15 – 7

- Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN46267
- Kapazität: 1,5-4,0 mm²
- AWG: 15-11
- Anzahl der Nester: 3

Artikel-Nr.	WL27025
Modell	97 49 30
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 49 30
Länge	80 mm

Breite	50 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	82 mm
Breite mit Verpackung	50 mm
Höhe mit Verpackung	16 mm
Volumen mit Verpackung	0,066 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
Anwendung Crimp	unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267
Anzahl Crimpnester	5
Crimpprofil	Hexagonal-Crimp
AWG	15 - 7
Zangenart	Crimpeinsatz