WXD 2020, digitale 2-Kanal-Löt- und Entlötstation Set, 200 W (255 W)

Entlöten mit dem schnellsten Entlötkolben der Welt

Externe Druckluftversorgung
Über eine externe Druckluftversorgung erzeugt die wartungsfreie Venturi-Pumpe ein konstant, leistungsstarkes Vakuum. Eine separate Druckluftversorgung wird benötigt.

Schnellster Entlötkolben
Mit 120 Watt und einer extrem kurzen Aufheizzeit können die Entlötkolben Aufgaben einfach bewältigen, die bisher nur schwierig zu lösen waren

Kein lästiges Säubern
Verlängerter Düsenschaft verhindert Verkleben des Absaugrohrs. Der Saugkanal wird mit ausgewechselt.

Schnelles Auswechseln
Durch das Befestigungssystem können Saugdüse und Zinnkartusche schnell und einfach gewechselt werden

Enorme Kosteneinsparung
Niedrige Arbeitstemperaturen (380°C), automatischer Standby-Modus durch den

Nutzungssensor, sorgen für eine 3-fach längere Lebenszeit der Saugdüsen. Vakuum-Nachlauf Um das Verstopfen des Entlötkolbens zu verhindern, kann eine Vakuum-Nachlaufzeit eingestellt werden.

2 Entlötkolben
Mit dem WXDP 120 kann in einer horizontalen Haltung gearbeitet werden, der WXDV 120 ermöglicht ein Arbeiten in vertikaler Handhaltung
• Anschluss an externes Druckluftsystem für hohes Vakuum
• Energiesparmodus: Automatische Abschaltung der Werkzeuge im Ruhezustand
• Patentiertes ESD-sicheres Glasdisplay: Einfaches und schnelles Einstellen der Löt- und Entlötparameter
• Sicherung T2A
• Unterdruck: max. 55 kPA (8psi)
• Druckluftanschluss: Außendurchmesser 6 mm (0, 24"), ölfreie, trockene Druckluft
• Frontseitige USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring; in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
• Luftverbrauch l/min: 35
• WX kompatibel
• Display: 255 x 128 dots / Hintergrundbeleuchtung

Artikel-Nr.	**WL27098**
Modell	WXD 2020 Set
Modelllinie	WXD 2
Hersteller	WELLER
Hersteller-Artikel-Nr.	T0053429399N
GPSR Herstellerdaten	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Länge	174 mm
Breite	154 mm
Höhe	135 mm
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit WXD 2 1x Entlötkolben WXDP 120 1x Lötkolben WXP 120 1x Ablageständer WDH 70 1x Ablageständer WDH 10 1x Entlötdüsenzange PDN 1x Saugdüse XDS 1, Innen-Ø 1,4 mm 1x Lötspitze XT B, Meißelform 2,4 x 0,8 mm 1x Netzstecker 1x Bedienungsanleitung

Länge in Zoll	6,69 in
Breite in Zoll	5,94 in
Höhe in Zoll	5,12 in
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Nennleistung	255 W
Spannung	230 V
Temperaturbereich °C	50 – 550 °C
Temperaturbereich °F	150 – 999 °F
Temperaturgenauigkeit °F	±17 °F
Stationstyp	Entlötstation
enthaltene Ablage	WDH 70, WDH 10
enthaltene Lötspitze	XT B
enthaltene Steuereinheit	WXD 2
enthaltener Entlötkolben	WXDP 120
enthaltener Lötkolben	WXP 120
enthaltene Saugdüsen	XDS 1
enthaltenes Werkzeug	PDN
Temperaturstabilität °C	±2 °C
Temperaturstabilität °F	±4 °F
Anzahl Kanäle	2
ESD gerecht	ja