

## MultiStrip 10, Automatische Abisolierzange, 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup>, 195 mm



KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>. vertieft liegender Drahtschneider. universelle Messergeometrie – robust und langlebig. optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik. Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>. Keine manuelle Feinjustierung notwendig. Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrähtig bis 6 mm<sup>2</sup>. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm<sup>2</sup> - AWG: 32 — 7

- Vollautomatische Anpassung an alle ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- Keine manuelle Feinjustierung notwendig
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende

Isolation zu beschädigen

- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm<sup>2</sup> und eindrätig bis 6 mm<sup>2</sup>
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL27245</b>
Modell	12 42 195
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 42 195
Länge	190 mm
Breite	112 mm
Höhe	18 mm
Länge mit Verpackung	196 mm
Breite mit Verpackung	121 mm
Höhe mit Verpackung	28 mm
Volumen mit Verpackung	0,616 dm <sup>3</sup>
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	MultiStrip 10
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,03 – 10 mm <sup>2</sup>
AWG	32 - 7
Zangenart	automatische Abisolierzange