

Lötspitze SxP Serie, meißelförmig lang 30° 2 x 16,04 mm



SxP-Lötspitzenpatronen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien MFR-1110, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die SFP-Serie hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die SFP-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCP, nominal 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STP-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 °C für Anwendungen mit geringer Belastung. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal "SmartHeat®-Technology" passt die Leistung bei jedem Lötvorgang automatisch an.

- für Temperatur empfindliche Anwendungen

Artikel-Nr.

WL27522

Modell

STP-CHL20

Products for the electronic industry



Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	STP-CHL20
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	SxP Serie
Temperatur max.	366 °C
Spitzenserie	SxP
Lötspitze Winkel	30 °
Spitzenlänge	16,04 mm
Spitzenbreite	2 mm
Spitzenform	meißelförmig
Spitzenausrichtung	gerade
Spitzen Temperatur	365 °C
passendes Handstück	MFR-H1-SC
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur max.
WL27522	366 °C
WL24727	421 °C
WL27523	471 °C