

Automatische Abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm², 180 mm



Automatische Abisolierzange Isoliert Kabel mit Standard-Materialien ohne manuelle Einstellung ab. Feinjustierung ermöglicht die genaue Einstellung der Messer auf spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen. Kompaktes, handliches und leichtes Werkzeug für gängige Kabelquerschnitte und Isoliermaterialien. Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm². Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,2 — 6,0mm² - AWG: 24 — 10

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter von 0,2 bis 6 mm² mit Standard-Isolation
- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter bis max. 2,5 mm²
- Mit einstellbarem Längenanschlag von 6,0 bis 18,0 mm für gleiche Abisolierlängen

Artikel-Nr.

WL27687

Products for the electronic industry



Modell	12 62 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	12 62 180
Länge	180 mm
Breite	75 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	196 mm
Breite mit Verpackung	121 mm
Höhe mit Verpackung	28 mm
Volumen mit Verpackung	0,655 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Abisolierwert Quadratmillimeter	0,2 – 6 mm ²
AWG	24 - 10
Zangenart	automatische Abisolierzange