

## Crimpzange, auch für Zweihandbedienung, brüniert, für isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder + Stoßverbinder, 250 mm



Für lötfreie elektrische Verbindungen. Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leiterquerschnitte. Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6mm<sup>2</sup> - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10

- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe

Artikel-Nr.

WL27695

Modell

97 52 06

Products for the electronic industry



|                        |   |
|------------------------|---|
| Hersteller             | KNIPEX  |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 97 52 06  |
| Länge                  | 225 mm  |
| Breite                 | 70 mm   |
| Höhe                   | 25 mm   |
| Länge mit Verpackung   | 260 mm  |
| Breite mit Verpackung  | 100 mm  |
| Höhe mit Verpackung    | 25 mm   |
| Volumen mit Verpackung | 0,65 dm <sup>3</sup>                                  |
| Verkaufseinheit        | 1 Stück   |
| Inhaltseinheit         | 1 Stück   |
| Art der Verpackung     | Einzelpackung   |
| RoHS konform           | nein  |
| Oberfläche             | brüniert  |
| VDE                    | nein  |
| Anwendung Crimp        | isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder |
| Anzahl Crimpnester     | 3   |
| Crimpprofil            | Oval-Crimp  |
| Werkzeuglänge          | 250 mm  |
| AWG                    | 20 - 10   |
| Griff Ausprägung       | mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen                 |
| Zangenart              | automatische Crimpzange                               |