

PreciForce® Crimpzange, brüniert, für unisolierte offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm), 220 mm



KNIPEX PreciForce® Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar. Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe. - Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe

Artikel-Nr.	WL27702
Modell	97 52 35
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 52 35
GPSR Herstellerdaten	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Länge	215 mm
Breite	60 mm
Höhe	31 mm
Länge mit Verpackung	225 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	30 mm
Volumen mit Verpackung	0,506 dm ³
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Produktserie	PreciForce®
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Crimp-Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Anzahl Crimpnester	3
Crimpprofil	F-Crimp
Werkzeuglänge	220 mm
AWG	20 - 10
Griff (Ausprägung)	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange