Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung, brüniert, 180 mm



Crimpzange für Aderendhülsen geringere Griffweite. Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht. Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm^2. Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss. insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm^2 oder 2 x AWG 8. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 10 / 16mm^2 - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 — 5

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht

Artikel-Nr.	**WL27704**
Modell	97 53 04
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	97 53 04

Länge	175 mm
Breite	77 mm
Höhe	21 mm
Länge mit Verpackung	235 mm
Breite mit Verpackung	75 mm
Höhe mit Verpackung	20 mm
Volumen mit Verpackung	0,353 dm^3
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
RoHS konform	nein
Oberfläche	brüniert
VDE	nein
Anwendung Crimp	Aderendhülsen
Anzahl Crimpnester	1
Crimpprofil	Vierkant-Crimp automatisch
Werkzeuglänge	180 mm
AWG	28 - 5
Griff Ausprägung	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Zangenart	automatische Crimpzange