

Lötspitze SxV Serie, meißelförmig 2,5 x 13,4 mm



SxV-Lötspitzen sind das Standard-Lötspitzenprogramm für die Metcal-Lötsysteme der Serien PS-900/MFR1100, MFR-2210 und MFR-1351. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die Temperaturserie SFV hat eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die SFV-Serie für die Mehrzahl der Anwendungen. Die Familie bietet jedoch auch eine höhere Temperaturserie mit der Bezeichnung SCV, nominal 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Die STV-Serie hat eine Nenntemperatur von 330 °C für Anwendungen mit geringer Belastung. Kann mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die "SmartHeat®-Technologie" von Metcal passt die Leistungsstufen bei jedem Lötvorgang automatisch an.

- für Temperatur empfindliche Anwendungen
- original leicht zugängliche Geometrie
- geeignet für die Handstücke der PS- und MFR-Systeme

Artikel-Nr.	WL27829
Modell	STV-CH25AR
Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	STV-CH25AR
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	SxV Series
Temperatur (max.)	366 °C
Spitzenserie	SxV
Spitzenlänge	13,4 mm
Spitzenbreite	2,5 mm
Spitzenform	meißelförmig
Spitzenausrichtung	gerade
Spitzen Temperatur	365 °C
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur (max.)
WL27829	366 °C
WL24767	421 °C
WL27830	471 °C