

Zweikanal Lötstation 230 Volt, 2 Lötkolben MX-H1-AV



Die Löt-, Entlöt- und Rework-Modelle der MX-5200 Serie verfügen über eine höhere Leistung und Prozesskontrolle, mit zwei simultanen Anschlüssen für zwei Benutzer oder einen einzelnen Benutzer mit zwei Anwendungen. Die MX-5200 kann mit zwei Handstücken betrieben werden, die sich die 80-Watt-Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen, was zu noch mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt. Ein integrierter Net Power Meter zeigt die an der Lötspitze anliegende Leistung grafisch und numerisch an. Benutzerprogrammierbarer Energiesparmodus: Die Zeit bis zum Eintritt in den Energiesparmodus ist zwischen 10 und 120 Minuten einstellbar.

Erdschlussunterbrechung: Der AC-Erdungsmonitor erkennt Erdungsfehler in der Stromleitung und alarmiert sofort den Benutzer und schaltet das System ab. Universelle Stromversorgung: Erkennt automatisch die Eingangsspannung und passt sich entsprechend an, was einen weltweiten Betrieb ohne Adapter oder Leistungsveränderung ermöglicht. Volle Kompatibilität mit vorhandenen und früheren MX-Nachrüstsets, Spitzenkassetten, Handstücken und Zubehör.

SCHNELLE WIEDERHERSTELLUNGSZEIT:

Erhöht die Produktionsraten und den Durchsatz, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. Das Hochleistungsnetzteil MX-5200 meistert nahtlos die Herausforderungen von Komponenten mit hoher Masse, mehrlagigen Leiterplatten und bleifreien Loten.

SMARTHEAT®-PROZESSSTEUERUNG:

Die in jedes Metcal SmartHeat®-System eingebaute Technologie bedeutet, dass Löt- und Nacharbeiten stets bei sicheren, kontrollierten Temperaturen durchgeführt werden. Metcal-Anwender wissen, dass moderate Festtemperaturen, bei denen die Leistung variiert wird, die beste Gewähr für einen gut kontrollierten Löt- und Rework-Prozess bieten.

- 125 Watt
- Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC

Artikel-Nr.	WL27988
Modell	MX-5211
Hersteller	METCAL
Hersteller-Artikel-Nr.	MX-5211
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit MX-PS5200 2x LötKolben MX-H1-AV für MX-Systeme 2x Ablageständer MX-W1AV für Advanced Handstück 2x Spitzenentnahme-Pad MX-CP1 (Lötspitzen separat erhältlich)
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	125 W
Spannung	240 V
Stationstyp	Entlötstation, Lötstation
Umgebungstemperatur	10 – 40 °C
ESD gerecht	nein