Lötspitze CFV Serie, klingenförmig, 10 mm



CxV-Lötspitzen sind Teil der Rework-Lötspitzen für die Metcal-Lötsysteme der Serien PS-900/MFR-1120, MFR-2220. Der zweite Buchstabe der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. Die CFV-Temperaturserie hat eine Nenntemperatur von 390 ˚C. Metcal empfiehlt die CFV-Temperaturreihe für die meisten Anwendungen. Es gibt jedoch auch einen höheren Temperaturbereich mit der Bezeichnung CCV, nominal 450 ˚C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die "SmartHeat® Technology" von Metcal passt die Leistungsstufen während jedes Lötvorgangs automatisch an.

- für die meisten Standard Anwendungen
- geeignet für das MFR System

Artikel-Nr.	**WL27997**
Modell	CFV-BL100

Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	CFV-BL100
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Produktserie	CxV Series
Spitzenart	Rework-Lötklingen
Temperatur (max.)	421 °C
Spitzenserie	CxV
Spitzen-Maße	9,1 x 0,5 mm
Spitzenlänge	9,1 mm
Spitzenbreite	10 mm
Spitzendicke	0,5 mm
Spitzenform	klingenförmig
Spitzenausrichtung	gerade
Spitzen Temperatur	421 °C
Passendes Handstück	MFR-H2-ST
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Temperatur (max.), Spitzenbreite
WL27997	**421 °C, 10 mm**
WL28003	421 °C, 35 mm
WL28006	421 °C, 40 mm