

Rework-Spitze RxP Serie Tunnel für SOIC-14-16



RxP-Blade/Quad Lötspitzenkartuschen sind die Rework-Spitzen für die Metcal-Lötsysteme der MFR-Serie. Der zweite Buchstabe in der Teilenummer bezeichnet die Temperaturserie. RFP-Patronen haben eine Nenntemperatur von 390 °C. Metcal empfiehlt die RFP-Temperaturserie für die meisten Anwendungen. Es gibt jedoch einen höheren Temperaturbereich mit der Bezeichnung RCP, nominell 450 °C, für Hochtemperatur- und thermisch anspruchsvolle Anwendungen. Sie können mit bleihaltigem und bleifreiem Lot verwendet werden. Die Metcal SmartHeat®-Technology" passt die Leistung während des Lötens an die jeweilige Anwendung an.

- geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohem thermischen Anforderungen
- geeignet für MFR-1100 und MFR-220 Serien

Artikel-Nr.

WL28012

Modell

RCP-DL1

Products for the electronic industry



Hersteller	OKI
Hersteller-Artikel-Nr.	RCP-DL1
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Innenbreite	5,18 mm
Inkl. Batterie	nein
Produktserie	RxP Series
Spitzenart	Tunnel-Rework Lötpatonen
Spitzenserie	RxP
SMT Bauform	Tunnel SOIC-14-16
Spitzen-Maße	5,18 x 4,32 mm
Spitzenbreite	10,16 mm
Spitzenform	Tunnel
Spitzenausrichtung	gerade
Passendes Handstück	MFR-H1-SC
ESD gerecht	nein

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	SMT Bauform
WL28013	Tunnel SOIC-8
WL28012	Tunnel SOIC-14-16