

## Zweikanal Lötstation 230 Volt Lötkolben MX-H1-AV

---



Die Löt-, Entlöt- und Rework-Modelle der MX-5200 Serie verfügen über eine höhere Leistung und Prozesskontrolle, mit zwei simultanen Anschlüssen für zwei Benutzer oder einen einzelnen Benutzer mit zwei Anwendungen. Die MX-5200 kann mit zwei Handstücken betrieben werden, die sich die 80-Watt-Ausgangsleistung je nach Bedarf dynamisch teilen, was zu noch mehr Anwendungsflexibilität und Geschwindigkeit führt. Ein integrierter Net Power Meter zeigt die an der Lötspitze anliegende Leistung grafisch und numerisch an. Benutzerprogrammierbarer Energiesparmodus: Die Zeit bis zum Eintritt in den Energiesparmodus ist zwischen 10 und 120 Minuten einstellbar. Erdschlussunterbrechung: Der AC-Erdungsmonitor erkennt Erdungsfehler in der Stromleitung und alarmiert sofort den Benutzer und schaltet das System ab. Universelle Stromversorgung: Erkennt automatisch die Eingangsspannung und passt sich entsprechend an, was einen weltweiten Betrieb ohne Adapter oder Leistungsveränderung ermöglicht. Volle Kompatibilität mit vorhandenen und früheren MX-Nachrüstsets, Spitzenkassetten, Handstücken und Zubehör.

#### SCHNELLE WIEDERHERSTELLUNGSZEIT:

Erhöht die Produktionsraten und den Durchsatz, unabhängig von der jeweiligen Anwendung. Das Hochleistungsnetzteil MX-5200 meistert nahtlos die Herausforderungen von Komponenten mit hoher Masse, mehrlagigen Leiterplatten und bleifreien Loten.

#### SMARTHEAT®-PROZESSSTEUERUNG:

Die in jedes Metcal SmartHeat®-System eingebaute Technologie bedeutet, dass Löt- und Nacharbeiten stets bei sicheren, kontrollierten Temperaturen durchgeführt werden. Metcal-Anwender wissen, dass moderate Festtemperaturen, bei denen die Leistung variiert wird, die beste Gewähr für einen gut kontrollierten Löt- und Rework-Prozess bieten.

- 80 Watt
- 2 Kanäle
- Anzeigentyp LCD
- ESD gerecht

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>WL28208</b>
Modell	MX-5210
Hersteller	METCAL
Hersteller-Artikel-Nr.	MX-5210
GPSR Herstellerdaten	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.metcal.com
Lieferumfang	1x Versorgungseinheit MX-PS5200 1x LötKolben MX-H1-AV 1x Ablageständer MX-W1AV 1x Gummipad MX-CP1
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Leistung	125 W
Spannung	240 V
Station (Typ)	Entlötstation, Lötstation
ESD gerecht	nein